

DS1523RTP

Arbeitshöhe Working height		15,00 m
Plattformhöhe ausgefahren Max. platform height	A	13,00 m
Plattformabm. ausgeschoben Platform dimensions (extracted)	DxG	7,33 x 1,82 m
Platformausschub Platform extension	F & E	1,22 m
Transportabmessungen Transport dimension	CxJxH	4,88 x 2,27 x 3,19 m
Verfahrbar bis Arbeitshöhe Moved up to height		15,00 m
Höhe abgeklapptes Geländer Height (handrail folded down)		2,28 m
Radstand Wheelbase		2,86 m
Bodenfreih. - Pothole aufgekl. Ground clearance without Pothole	L	220 mm
Bodenfreih. - Pothole abgekl. Ground clearance with Pothole		-
Wenderadius innen/außen Turning radius inside/outside		2,35/5,20 m
Traglast Plattform Capacity main-platform		680 kg
Traglast Platformausschub Capacity Roll-out deck		227 kg
Fahrgeschwindigkeit Lift-/lower time		0,5 - 6,1 km/h
Abriebfreie Reifen Tyres, non-marking		Ja
Maximale Steigfähigkeit Grade ability		± 40%
Schiefstand Tilt		-
Gewicht Weight		7900 kg
Innen-/Außengerät In-/outdoor		Ja/Nein
Sonderausstattung Special features		Nivellierstützen, Pendelachse, 4WD

