



### M50-4

<b>Tragfähigkeit/Lastschwerpunkt</b> capacity	5000 kg/500mm
<b>Länge/Breite</b> Length/Width	3,74x 2,08m
<b>Bauhöhe</b> Building Height	02,43m
<b>Hubhöhe</b> Lifting height	5,5m
<b>Spannweite Gabelzinken</b> Fork tines span	315 - 1660mm
<b>Radstand</b> Wheelbase	2,12m
<b>Spurweite vorne</b> Track front	1620mm
<b>Wenderadius</b> Turning radius	4,57m
<b>Abgasstufe</b> Emission level	Stage V
<b>Hebe-/Senkzeit</b> Lift-/lower time	0,4/0,3/ m/s
<b>Fahrgeschwindigkeit</b> Driving speed	0-21,6 km/h
<b>Neigungswinkel (vor-/rückwärts)</b> Tilt (forwards/backwards)	15°/15°
<b>Abriebfreie Reifen</b> Tyres, non-marking	Nein
<b>Innen-/Außengerät</b> Indoor/outdoor	Nein/Ja
<b>Gabellänge/-breite/-stärke</b> fork length/-width/-thickness	1200x150x 60mm
<b>Transportabmessung (LxBxH)</b> Transport measures (LxWxH)	3,74x2,08x2,43m
<b>Freihub</b> Free lift	1.865 m
<b>Gewicht</b> Weight	5485kg
<b>Sonderausstattung</b> Special features	Triplex Mast, Seischieber, Beleuchtung nach StvO, Arbeitscheinwerfer,

#### WEITERES

- Verschieden Gabellänge/Verlängerungen